



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη: 3/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 8390/3.11.17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή, σε συνδυασμό με τον άμεσο χρόνο παράδοσης, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΟΥΤΕΡ ΜΠΛΟΥΖΕΣ	800 τεμ.
2	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	500 τεμ.
3	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	500 τεμ.

Η συνολική ανώτατη εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε **19.900€ πλέον ΦΠΑ**.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για όποια και όσα είδη επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να καλύψουν ολόκληρη την ζητούμενη ποσότητα.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται το αργότερο έως την **8^η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** στη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, εντός Λιμένα, ΤΚ 54012. (κτήριο Διοίκησης, Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γραμματείας).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός από την προσφερόμενη τιμή, το χρόνο παράδοσης και το χρόνο ισχύος της προσφοράς που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εξήντα (60) ημέρες.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Φούτερ μπλούζες:

Οι μπλούζες θα είναι κλασικό φούτερ, βαμβακερό τουλάχιστον 65% με βάρος τουλάχιστον 280 γρ/μ², και εσωτερικό χνούδισμα. Οι μπλούζες θα είναι δίχρωμες (πορτοκαλί-μπλέ και μπλέ-κίτρινο) με κόψιμο ρεγκλάν στα μανίκια, κέντημα στο κέντρο εμπρός με τα διακριτικά της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ριγέ ευθύγραμμο λάστιχα στις μανσέτες και τη μέση και λαιμουδιά.

2. Μάσκες προστασίας αναπνοής

Οι μάσκες προστασίας θα είναι της κατασκευάστριας εταιρίας 3M, με επίπεδο προστασίας FFP3, και κατασκευή και σήμανσή σύμφωνα με το πρότυπο EN149.

3. Γάντια μηχανικής προστασίας

Τα γάντια θα είναι κατάλληλα για την προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση εργασιών με μηχανικούς κινδύνους όπως π.χ. τριβή, κόψιμο, τρύπημα, σχίσιμο, κ.α. Η κατασκευή και η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα **EN 420** και **EN 388**.

Γενική Περιγραφή

Τα γάντια θα πρέπει να είναι τύπου 5 δακτύλων. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα διαθέσιμα μεγέθη και να υποβάλλουν δείγμα των γαντιών, κατά προτίμηση σε μέγεθος 11.

Έσω μέρος

Το έσω μέρος της παλάμης, ολόκληρος ο αντίχειρας και ο δείκτης, τα εσωτερικά μέρη των άλλων δακτύλων και το έξω μέρος τους για μήκος 35-40mm θα είναι από δέρμα. Θα υπάρχει ενίσχυση από το ίδιο το δέρμα που θα καλύπτει την παλάμη από τη γραμμή των δακτύλων για μήκος 80-90mm (ανάλογα με το μέγεθος) και τον αντίχειρα. Η τοποθέτηση της ενίσχυσης θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει το άνοιγμα και κλείσιμο των δακτύλων, χωρίς δυσχέρεια.

Έξω μέρος

Το έξω μέρος της παλάμης θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα και θα φέρει ενίσχυση από το ίδιο δέρμα. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή ορθογωνικής λωρίδας πλάτους 35+2mm.

Περικάρπιο

Το περικάρπιο θα είναι κατά προτίμηση από δέρμα κρούτας (χωρίς να αποκλείεται το ύφασμα) και θα έχει μήκος 70-80mm, ανάλογα με τα μεγέθη. Επίσης στο έσω μέρος του καρπού θα φέρει ενίσχυση, από το δέρμα της παλάμης, λωρίδας μήκους 70-80 mm και πλάτους 25+2mm.

Ραφές

Το δέρμα του εσωτερικού της παλάμης θα είναι μονοκόμματο χωρίς ραφές. Ραφές θα υπάρχουν στα άκρα των δακτύλων. Το δέρμα της έσω επιφάνειας των δύο μεσαίων δακτύλων θα είναι μονοκόμματο και οι ραφές στη βάση του, όπως επίσης και οι ραφές στην επαφή του αντίχειρα με την παλάμη, θα είναι προστατευμένες με τρέσα (φυτιλάκι) δέρματος πλάτους 1,5+0,1mm.

Οι ραφές θα είναι εσωτερικές, εκτός από αυτές της ενίσχυσης. Θα απέχουν από την άκρη του δέρματος τουλάχιστον 1,5mm και οι αναδιπλώσεις στα σημεία των ραφών δε θα είναι σκληρές και αιχμηρές. Το βήμα ραφής θα είναι 27-33 βελονιές ανά 10cm.

Εσωτερική επένδυση

Στο έσω μέρος της παλάμης θα υπάρχει υφαντή, βαμβακερή φόδρα. Θα είναι μονοκόμματα και θα καλύπτει το έσω μέρος της παλάμης και των δακτύλων. Θα συνδέεται με ραφή στην

ένωση παλάμης - περικαρπίου, στα άκρα των δακτύλων και κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του μικρού δακτύλου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δέρμα κυρίως γαντιού

Το δέρμα θα είναι βόειο, προσώπου, κατά προτίμηση σκούρου χρώματος, χωρίς κοιλιές, αμυχές ή οτιδήποτε μειώνει την αντοχή του. Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Πάχος 1,2 - 1,4mm
- pH εκχυλίσματος ελάχιστο 3,5 μέγιστο 9,5.
- Περιεκτικότητα σε λιπαρά ελάχιστη 5%.
- Περιεκτικότητα σε χρώμιο που δεν υπερβαίνει τα 2 mg / kg
- Υδατοδιαπερατότητα 2 mg / cm².h κατ' ελάχιστο
- Περιεκτικότητα σε χρώμιο που δεν υπερβαίνει τα 2 mg / kg
- Υδατοδιαπερατότητα 2 mg / cm².h κατ' ελάχιστο
- Υδατοαπορροφητικότητα.

Ύφασμα

Θα είναι 100% βαμβακερό, τύπου ΝΤΟΚ υφαντό με πυκνότητα τουλάχιστον 280 gr/m².

Εσωτερική επένδυση

Θα είναι υφαντή με πέλος, βαμβακερή 100%, με πυκνότητα τουλάχιστον 220 gr/m².

Δέρμα περικαρπίου (εφόσον είναι κατασκευασμένο από δέρμα)

Θα είναι δέρμα κρούτα πάχους 1,2 -1,4mm.

Νήμα ραφής

Θα έχει αντοχή σε εφελκυσμό τουλάχιστον 6kr.

Σήμανση

Θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως προς την σήμανση. Συγκεκριμένα σε κάθε γάντι θα υπάρχουν με ανεξίτηλο και ευδιάκριτο τρόπο οι εξής πληροφορίες:

- Το σήμα CE
- Το όνομα ή το σύμβολο του κατασκευαστή .
- Το εικόνοσημο που συμβολίζει την προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων και οι αριθμοί 3,1,2,2 που συμβολίζουν τα επίπεδα επίδοσης κατά τις μηχανικές δοκιμές
- Το μέγεθος
- Το έτος παραγωγής
- Κωδικό ή άλλο στοιχείο τυποποίησης του γαντιού.

Ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΘ ΑΕ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΡΟΖΟΣ

Stamp: ΟΛΘ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΕΜΗ: 5827/0000000
Α.Ε. ΒΕΙΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 09935571