



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 9416/05.12.2017

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2310/593360-363
Φαξ: 2310/526243

Διευκρινίσεις επί των Όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων (Δ.Η.Δ. 012/2017) για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (2) ηλεκτρο-υδραυλικών τηλεσκοπικών συσκευών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (twin lift separating spreaders, ship to shore)

Ο **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)** κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σε σχέση με τον εν θέματι Διαγωνισμό διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 8.2 αναφέρεται: «Οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν διαθέσει σε χώρες της ΕΕ την τελευταία τριετία (2014-2016) τουλάχιστον (50) ηλεκτρο-υδραυλικές τηλεσκοπικές συσκευές φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων όμοιου ή παραπλήσιου τύπου (separating twin spreaders).» ενώ στην παράγραφο 11.1 στον πίνακα βαθμολόγησης στην ομάδα Β αναφέρεται: «Εμπειρία – Πωλήσεις τα τελευταία 3 χρόνια του ίδιου, με το προσφερόμενο μοντέλο». Ποιο από τα δύο ισχύει;»

Απάντηση

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 8.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των Γενικών Όρων αναφέρεται στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, ενώ η παράγραφος 11.1 – Κριτήριο ανάθεσης συνδυαστικά με την παράγραφο 11.2 – Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών, αφορά στα ποιοτικά κριτήρια.

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 25.1 αναφέρεται ότι «Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης - μέχρι πλήρους λειτουργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες ανά spreader. Σημειώνεται ότι οι εργασίες εγκατάστασης των spreaders θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες,...». Ποιες θεωρούνται εργάσιμες μέρες και ώρες και σε τι τύπου ημέρες αντιστοιχούν οι δέκα που ορίζονται ανά spreader;»

Απάντηση

Εργάσιμες ημέρες θεωρούνται Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:30 έως τις 22:00.

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 25.2.1 αναφέρεται «Για όλο το διάστημα που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχει σε ετοιμότητα τεχνικός του αναδόχου, σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία θα μπορεί να επέμβει άμεσα.

Τι σημαίνει το «σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία θα μπορεί να επέμβει άμεσα»;».

Απάντηση

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να επεμβαίνει σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) ωρών από την ειδοποίηση της από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., για την επίλυση του προβλήματος.

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 1 αναφέρεται «η εγκατάστασή τους σε πλήρη λειτουργία σε δύο γερανογέφυρες, εγκατεστημένες στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) του λιμένα Θεσσαλονίκης, της κατασκευάστριας εταιρίας PANAMAX, τύπου STS, ανυψωτικής ικανότητας 65 τόνων στα κλειδιά της συσκευής με έκκεντρο φορτίο κατά το διαμήκη και εγκάρσιο άξονα του εμπορευματοκιβωτίου $\pm 10\%$ σε εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών» ενώ μόνο στην παράγραφο 3 διαφαίνεται ότι πρόκειται για τις Γ/Γ 3 και 4 της ΟΛΘ Α.Ε.

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπογραμμισμένα τμήματα του κειμένου παραπάνω.»

Απάντηση

Από το άρθρο 1 – Αντικείμενο Διαγωνισμού των Τεχνικών Όρων διαγράφεται το «PANAMAX» και αντικαθίσταται με το «ΡΟΚΑΣ», ενώ η λοιπή παράγραφος παραμένει ως έχει.

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 2 αναφέρεται «Θα είναι βαριάς κατασκευής, κατασκευασμένες σύμφωνα με: α) το DIN 15018 κλάση H2B4 ή EN ισοδύναμο» ενώ στην παράγραφο 14 αναφέρεται «Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται, να προσκομίσουν πιστοποιητικό από διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο ελέγχου, που να πιστοποιεί (βεβαιώνει) ότι οι προς παράδοση συσκευές είναι σύμφωνα με το DIN 15018 κλάση H2B4 και ότι το ασφαλές φορτίο εργασίας (SWL) είναι τουλάχιστον 50 Ton. (συμπεριλαμβανομένων και των twist locks)».

Υποθέτουμε ότι και στην παράγραφο 14 ισχύει το διαζευκτικό «ή EN ισοδύναμο», όπως και ότι το SWL θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 Ton, ενώ παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι σημαίνει συμπεριλαμβανομένων των twist locks.»

Απάντηση

Η παράγραφος (1) είναι η σωστή. «...ανυψωτικής ικανότητας 65 τόνων στα κλειδιά της συσκευής με έκκεντρο φορτίο κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα του εμπορευματοκιβωτίου $\pm 10\%$ σε εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών...» και ισχύει το διαζευκτικό «ή EN ισοδύναμο».

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 2 αναφέρεται «Πρέπει να είναι τέτοιου σχεδιασμού, ώστε να μπορούν εύκολα να χειρίζονται τα καπάκια των πλοίων».

Εφόσον πρόκειται για αμιγώς χειροκίνητες γερανογέφυρες, τι σημαίνει αυτή η απαίτηση;»

Απάντηση

Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 3 αναφέρεται «Η επικοινωνία μεταξύ του spreader και της γερανογέφυρας πρέπει να γίνεται με εγκεκριμένο ανοιχτό σύστημα 2 ή 4 συρμάτων, που θα περιλαμβάνονται στο καλώδιο σημάτων και ισχύος».

Τι ακριβώς εννοείται με τις υπογραμμισμένες παραπάνω λέξεις;».

Απάντηση

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 3 – Πρωτόκολλο Επικοινωνίας των Τεχνικών Όρων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το πρωτόκολλο επικοινωνίας μπορεί να είναι CAN BUS, PROFI BUS.

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 8 αναφέρεται «Επίσης, τα περιστρεφόμενα κλειδιά, θα πρέπει να είναι ικανά να λειτουργούν για τουλάχιστον 450.000 κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να επεκταθούν μετά από έλεγχο ρωγμών».

Τι ακριβώς εννοείται με τις υπογραμμισμένες παραπάνω λέξεις;»

Απάντηση

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δίνει εγγύηση 450.000 μικτές κινήσεις (ή 200.000 κινήσεις με έμφορτα εμπορευματοκιβώτια). Μετά το πέρας αυτών των κινήσεων και τον έλεγχο από πιστοποιημένο εργαστήριο για ρωγμές ή φθορές θα μπορεί να επεκταθεί ο χρόνος λειτουργίας των twistlocks.

Ερώτημα

«Στην παράγραφο 10 αναφέρεται «Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος ανοίγματος - κλεισίματος των flippers (0-180ο), σε sec, ο οποίος κατ' ελάχιστο πρέπει να είναι 6 sec».

Ισχύει η απαίτηση του ελάχιστου;»

Απάντηση

Στο άρθρο 10 – Οδηγοί Ευθυγράμμισης (flippers) των Τεχνικών Όρων διαγράφεται η πρόταση «κατ' ελάχιστο πρέπει να είναι 6 sec» και αντικαθίσταται από το «δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 sec».

Ερώτημα

«...Παρακαλούμε για την εξαίρεση των [ακόλουθων] όρων από τη Διακήρυξη ή να πιστοποιούνται μόνο με Δήλωση του κατασκευαστή, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στην εταιρεία να λάβει μέρος για υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή στον διαγωνισμό σας:

- "Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα", όπως Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CE). Η "Οδηγία Περί Μηχανημάτων", για την περίπτωση των spreader, δεν απαιτεί την έκδοση Πιστοποιητικού CE, αλλά μόνο Δήλωσης Συμμόρφωσης.
- "Πιστοποιητικό DIN15018 κλάση H2B4 ή EN ισοδύναμο". Στην περίπτωση συνεργαζόμενου εργοστασίου, EN13001.

- Πιστοποιητικό αντοχής σε δονήσεις για το PLC και το διαγνωστικό σύστημα.
- "Πιστοποιητικό βαφής" από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

Απάντηση

Σε σχέση με τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:

- Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και οι δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστή.
- Στο διαγωνισμό γίνεται δεκτό και το πιστοποιητικό EN13001.
- Στο διαγωνισμό δεν είναι αναγκαία η κατάθεση πιστοποιητικού αντοχής σε δονήσεις, εφόσον στο τεχνικό εγχειρίδιο του προσφερόμενου μηχανήματος ο κατασκευαστής του αναφέρει ότι έχει υποστεί δοκιμές σε κραδασμούς, σύμφωνα με συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα.
- Στο διαγωνισμό γίνεται επίσης δεκτή δήλωση του κατασκευαστή για τη μεθοδολογία βαψίματος του spreader, εφόσον η διαδικασία βαφής ακολουθεί την διαδικασία κατά ISO 12944-5 ή ισοδύναμο.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
της Δ/σης Οικονομικού της ΟΛΘ ΑΕ

Χρυσάνθη Αθανασίου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΡΟΖΟΣ